UWAGI:

1. Instalację c.o. zaprojektowano z rur i złączek ze stali węglowej ocynkowanej na zewnątrz.

2. Przewody poziome rozprowadzające czynnik grzewczy prowadzone są po ścianie, w bruzdach ściennych, pod stropem, nad posadzką i w warstwie posadzki.

3. W najwyższych punktach instalacji c.o. należy zamontować automatyczne odpowietrzniki powietrza.

4. Przejścia przez przegrody pomieszczeń stanowiących odrębne strefy pożarowe należy wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody za pomocą mas ogniochronnych.

5. Wszystkie przewody należy zaizolować termicznie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.

6. Wszystkie wymiary należy sprawdzić z natury.


A1.01 - kumulacja 30°C dn=90/3.2 W
1.50 DN15
229/089 dn=90/3.2 W
520 mm
15 x 1.2 813 W
A1.04 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.50 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
649 mm
15 x 1.2 1582 W
A1.08 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 545 W
15 x 1.2 1214 W
A1.12 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 570 W
15 x 1.2 2719 W
A1.16 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 568 W
15 x 1.2 2298 W
A1.20 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 541 W
15 x 1.2 2401 W
A1.24 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 544 W
15 x 1.2 2402 W
A1.28 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 607 W
15 x 1.2 2403 W
A1.32 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 544 W
15 x 1.2 2404 W
A1.36 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 607 W
15 x 1.2 2405 W
A1.40 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 544 W
15 x 1.2 2406 W
A1.44 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 607 W
15 x 1.2 2407 W
A1.48 - kuchnia 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 544 W
15 x 1.2 2408 W
A1.52 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 608 W
15 x 1.2 2409 W
A1.03 - kumulacja 30°C dn=75/2.9 W
2.00 DN15
339/089 dn=75/2.9 W
1124 mm
15 x 1.2 1908 W
15 x 1.2 2446 W
A1.07 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 611 W
15 x 1.2 611 W
A1.27 - gabinet 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
520 mm
15 x 1.2 1902 W
A1.31 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 608 W
15 x 1.2 2411 W
A1.34 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 506 W
15 x 1.2 1197 W
A1.35 - klatka schodowa 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
A1.36 - łazienka 30°C dn=75/2.9 W
C. STO. 1500
1.00 DN15
15 x 1.2 609 W
A1.38 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 702 W
15 x 1.2 1252 W
A1.40 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 509 W
15 x 1.2 1119 W
A1.42 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 509 W
15 x 1.2 2220 W
A1.44 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 509 W
15 x 1.2 2221 W
A1.48 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 509 W
15 x 1.2 2222 W
A1.48 - kuchnia schodowa 30°C dn=75/2.9 W
4.00 DN15
677/089 dn=75/2.9 W
728 mm
15 x 1.2 677 W
15 x 1.2 2223 W
A1.50 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 509 W
15 x 1.2 1226 W
A1.52 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 608 W
15 x 1.2 2412 W
A1.01 - kumulacja 30°C dn=90/3.2 W
1.50 DN15
229/089 dn=90/3.2 W
1000 mm
15 x 1.2 905 W
15 x 1.2 2719 W
A1.04 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.50 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
649 mm
15 x 1.2 543 W
A1.05 - łazienka 30°C dn=75/2.9 W
C. STO. 1100
1.00 DN15
600 mm
A1.08 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 542 W
15 x 1.2 329 W
A1.12 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 532 W
15 x 1.2 1209 W
A1.16 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 637 W
15 x 1.2 1212 W
A1.20 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 528 W
15 x 1.2 1205 W
A1.24 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 598 W
15 x 1.2 2401 W
A1.28 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 632 W
15 x 1.2 2402 W
A1.32 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 637 W
15 x 1.2 2403 W
A1.36 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 532 W
15 x 1.2 2404 W
A1.40 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 637 W
15 x 1.2 2405 W
A1.44 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 533 W
15 x 1.2 2406 W
A1.48 - kuchnia 30°C dn=75/2.9 W
4.00 DN15
677/089 dn=75/2.9 W
728 mm
15 x 1.2 533 W
15 x 1.2 2407 W
A1.50 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 656 W
15 x 1.2 2408 W
A1.52 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 608 W
15 x 1.2 2409 W
A1.03 - kumulacja 30°C dn=75/2.9 W
2.00 DN15
339/089 dn=75/2.9 W
1124 mm
15 x 1.2 1908 W
15 x 1.2 2446 W
A1.07 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 657 W
15 x 1.2 2410 W
A1.11 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 655 W
15 x 1.2 2289 W
A1.15 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 655 W
15 x 1.2 2290 W
A1.19 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 655 W
15 x 1.2 2291 W
A1.23 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 655 W
15 x 1.2 2292 W
A1.27 - Rytelnia 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 655 W
15 x 1.2 2293 W
A1.31 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 655 W
15 x 1.2 2294 W
A1.35 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 655 W
15 x 1.2 2295 W
A1.39 - klatka schodowa 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
A1.39 - łazienka 30°C dn=75/2.9 W
C. STO. 1100
1.00 DN15
750 mm
15 x 1.2 426 W
15 x 1.2 1453 W
A1.43 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 609 W
15 x 1.2 414 W
A1.47 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 609 W
15 x 1.2 2474 W
A1.51 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 609 W
15 x 1.2 2475 W
A1.55 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 609 W
15 x 1.2 2476 W
A1.59 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 609 W
15 x 1.2 2477 W
A1.63 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 609 W
15 x 1.2 2478 W
A1.67 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 609 W
15 x 1.2 2479 W
A1.71 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 609 W
15 x 1.2 2480 W
A1.75 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 609 W
15 x 1.2 2481 W
A1.79 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 609 W
15 x 1.2 2482 W
A1.83 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 609 W
15 x 1.2 2483 W
A1.87 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 609 W
15 x 1.2 2484 W
A1.91 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 609 W
15 x 1.2 2485 W
A1.95 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 609 W
15 x 1.2 2486 W
A1.99 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 609 W
15 x 1.2 2487 W
A1.103 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 609 W
15 x 1.2 2488 W
A1.107 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 609 W
15 x 1.2 2489 W
A1.111 - pokój 30°C dn=75/2.9 W
1.00 DN15
229/089 dn=75/2.9 W
689 mm
15 x 1.2 609 W
15 x 1.2